



Eurovac EWS-slangfilter

Våra populära filterenhet (EW-serien) avsedd för bygg och industriell användning är utrustade med slangfilter. Enheten är idealisk för metallspån, metallstoft, byggavfall och andra problematiska damm och stofttyper. Filterenheterna används med fördel i centralanläggningar och där stora materialmängder skall transporteras. Filterenheten levereras med eller utan filterrensningautomatik.

Utrustning

Effektiva slangkopplingar och truckunderrede gör enheten även till en mycket flexibel mobil sugenhet om man vill använda denna till flera olika produktionslokaler. Filterdelen är försedd med egen hydraulisk lyftanordning som frigör den tippbara containern för tömning.

Filtrering

Standardmodellerna är utrustade med slangfilter som har en total filteryta på 6-20m² och är lätta att byta vid serviceåtaganden. Containersugarna kan utrustas med olika typer av filtermedia beroende på stoftets egenskaper som skall filtreras. Automatisk filterrensning sker som standard via sk. backspolning i 3-4 st olika sektioner för en optimal filterrengöring.



Bilden visar EWS slangfilterenhet med 13kW sidokanalfläkt monterad på underredet.



Bilden visar filterenhet med nivåvakt



Effektiva slangfilter med automatisk filterrensning



Tömning

Alla modeller är utrustade med en hydraulisk filterdel som möjliggör enkel tömning av tippcontainern. Enhetens underrede är försedd med styrbalkar som styr in containern exakt i sitt rätta läge efter tömningen.



Hydraulisk lyftanordning för filterdelen



Underrede för tippötning/hantering med handtruck, gaffeltruck, hjullastare och traktor mm

Filterenheter modell EWS levereras med filterytor från 6-30m² beroende på containervolym