



## Slangfilter ISSU-580/780/1000

Slangfilter ISSU-580,780 och 1000 är kompletta slangfilter vilka rensas automatiskt via sk. backspolning i 2 eller 3 st olika filtersektioner för en optimal filterrensning även under drift utan att några tryckfall uppstår i filtret. Filterenheterna levereras med 60 eller 100L stoftkärl som även kan utrustas med sopsäck. I specialutförande tillverkas våra slangfilter även med automatisk returspolning av fint stoft tillbaka till cyklon eller föravskiljare i system där större stoft/materiemängder transporteras. Tryckluftsåtgång för filterrensningautomatiken är 300L/min.6-8bar. Filteryta från 8-22m<sup>2</sup>.

Användningsområden:

Kemisk industri, verkstadsindustrin, spannmålsanläggningar, livsmedelsindustrin, pulverlackeringar mm.

Filtret kan levereras med rotorslussutmatning och Atex zon 22 vid förfrågan.



ISSU utrustad med helautomatisk returspolning av stoft till tex. cyklon eller container. Inga kärl behövs att tömmas!

Modell	Tekniska data ISSU slangfilter		
	Höjd	D	Max undertryck
ISSU-580	2200mm	580mm	500 mbar
ISSU-780	3000mm	780mm	500mbar
ISSU-1000	3500mm	1000mm	500mbar



Bilden visar exempel på returspolning av stoft tillbaka till cyklon i en pulverlackering.